# GAMME
## Nespri

CAPAROL
PEINTURE D'EXPERT

# SYSTÈME DE PROJECTION SANS BROUILLARD
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

# LA SOLUTION
## Nespri

Vous souhaitez gagner du temps lors de la préparation,
la protection et le nettoyage de vos chantiers ?

Votre métier est fatigant et présente des risques pour votre santé ?

**VOUS SOUHAITEZ MULTIPLIER VOTRE PRODUCTIVITÉ PAR 2 ?**

LA COMBINAISON
DE QUATRE ÉLÉMENTS
**POUR UN RÉSULTAT PARFAIT...**

CAPAROL vous propose un système de projection sans brouillard qui simplifiera vos chantiers et vous fera gagner en productivité et en rentabilité !

LA PEINTURE
**NESPRI CAPAROL**

LA MACHINE DE PROJECTION
**NESPRI PRO**

+

LE TUYAU
**CHAUFFANT**

LA BUSE
**ET LE PISTOLET**

**LA SOLUTION EFFICACE, SAINE, ÉCONOMIQUE ET DE QUALITÉ**
POUR TOUTES VOS SURFACES !

# AVANTAGES

## PERFORMANCE **PROUVÉE**

## GAIN DE TEMPS **ET DE RENTABILITÉ**

CHANTIER INTÉRIEUR — Au rouleau 35 min./50 m² — **Nespri** 24 min./50 m²

**> GAIN DE TEMPS DE 35% EN INTÉRIEUR**

CHANTIER EXTÉRIEUR — Au rouleau 20 min./15 m² — **Nespri** 10 min./15 m²

**> GAIN DE TEMPS DE 50% EN EXTÉRIEUR**

## RÉDUCTION DE LA PÉNIBILITÉ **POUR L'APPLICATEUR**

Machine peu encombrante et maniable !
Le tuyau de 30m offre une grande liberté de mouvement qui évite la manutention des seaux et une recharge systématique des rouleaux. L'application est fortement facilitée.

Avec les peintures Nespri, le port du masque ou des lunettes de protection devient superflu en extérieur.

Le système Nespri vous permet d'obtenir des subventions pour lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques, renseignez-vous auprès des vos organismes locaux.

## PRÉCISION **INCONTESTABLE**

Avec Nespri, une simple bande de masquage suffit à protéger les contours des fenêtres !

De plus, les buses spécifiques au système permettent de s'adapter à chaque situation et de maîtriser la largeur de projection souhaitée (buses 213 et 215 recommandées pour les réchampis).

# LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

## 1 LA MACHINE NESPRI PRO

**La machine Nespri PRO est une machine airless à membrane à pression constante.**

Avec un débit maximum de 4,3 litres de peinture par minute (buse 319), elle permet une grande liberté d'application (30 mètres en largeur comme en hauteur).

Le tuyau chauffant, doté d'un filament sur toute sa longueur, garde en permanence une température de 40°C (atteinte 2 à 5 minutes après démarrage de la machine) ce qui lui permet de garantir une fluidité optimale des peintures spécialement formulées pour le système Nespri (en été comme en hiver).

1. Pistolet avec rallonge de 15 cm
2. Support de buse et buse
3. Tuyau haute pression pour pistolet
4. Enrouleur tuyau
5. Régulateur de pression
6. Interrupteur
7. Tuyau chauffant de 30 m réglé à 40°C
8. Filtre spécifique
9. Manomètre avec témoin visuel

# 2 | LE KIT NESPRI PRO, ADAPTABLE À VOTRE AIRLESS

La solution pour tout propriétaire d'une machine airless afin de pouvoir bénéficier des performances du système Nespri.

1. Tuyau chauffant de 30 m réglé fixe à 40°C
2. Pistolet à rallonge de 15 cm
3. Support de buse
4. Buse spécifique Nespri
5. Filtre spécifique

# 3 | LES BUSES ET LE PISTOLET

Les buses sont spécifiquement usinées pour un résultat optimal. Equipées d'une double sortie, leur géométrie fait rejoindre les deux jets avant que la peinture ne se dépose sur le support.

L'application n'est pas comparable à celle d'un pistolet airless classique : une distance d'environ 15 à 25 cm est nécessaire et il faut garder la buse toujours droite dirigée vers le support. La buse est fixée sur une rallonge afin de mieux visualiser l'orientation de la projection.

| BUSE | UTILISATION | LIVRÉ AVEC UNE MACHINE NEUVE |
|---|---|---|
| 213 | Réchampis très précis : intérieur des tableaux | NON |
| 215 | Réchampis pour novices à l'intérieur | NON |
| 316 | Travaux intérieurs | OUI |
| 317 | Très grands travaux d'intérieur, débutants en façade et façades lisses | OUI |
| 319 | Façades supports fortement rugueux | NON |

# 4 | LES PEINTURES CAPAROL, BREVETÉES Nespri

Fruit de la collaboration entre fabricants et utilisateurs (Caparol, Wagner, l'institut Fraunhofer et six entreprises de peinture), Nespri s'adapte aux conditions du terrain. La taille homogène et l'absence de fines gouttelettes de la peinture spécifiquement formulée pour le système permet de supprimer le brouillard et d'éviter les éclaboussures. Chaque production est contrôlée avec le système Nespri pour s'assurer d'une absence de brouillard.

## FIXATEUR UNIVERSEL

### CapaGrund Universal

Fixateur pigmenté acrylique modifié siloxane pour fonds peu absorbants.

Rendement : 6 à 7 m²/L
Conditionnement : 12.5 L

## FINITIONS EXTÉRIEURES CLASSE D2

### AmphiSilan Nespri NQG

Peinture mate de ravalement à base de résine hybride nano-quartz et siloxane.

Rendement : en fonction de la structure.
Conditionnement : 12.5 L

### Muresko Nespri

Peinture mate de ravalement à base de résine Silacryl.

Rendement : 4 m²/L
Conditionnement : 12.5 L

## Nespri®Silan

Peinture intérieure très blanche modifiée siloxane pour murs et plafonds, même en lumière rasante. Aspect très mat (degré de brillance <3 à 85°).

Rendement : 6.5 à 8.5 m²/L
Teneur en COV <1 g/L
Conditionnement : 12.5 L - 25 L**

## Nespri® TeXX Mat

Peinture intérieure mate garnissante pour murs et plafonds.
Aspect très mat (degré de brillance < 3 à 85°)

Rendement : 6.5 à 8.5 m²/L
Teneur en COV < 1 g/L
Conditionnement : 12.5 L - 25 L**

* Se référer à la fiche technique
** Format 25L disponible uniquement en blanc

# LES PEINTURES CAPAROL,
# UTILISABLES AVEC NESPRI PRO

FINITION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE MATE VELOUTÉE

## Amphibolin (1)

Peinture multifonctions pour l'intérieur et l'extérieur à très faible taux de COV, adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports.

Rendement : 7 m²/L en intérieur et 5 à 6 m²/L en extérieur
Teneur en COV max. 10 g/L
Conditionnement : 1.25 L - 2.5 L - 5 L - 15 L

FINITION INTÉRIEURE VELOUTÉE

## Latex Samt 10 (1)

Peinture intérieure veloutée en phase aqueuse pour travaux soignés spécialement adaptée pour les locaux d'habitation fortement sollicités.

Rendement : 9 m²/L
Teneur en COV max. 30 g/L
Conditionnement : 5 L - 15 L




(1) Pour ces deux peintures, la limite des éclaboussures n'est pas de 1 cm mais de 5 cm tolérés au maximum. La précision n'est donc pas aussi nette que pour les peintures portant la mention NESPRI , ainsi masque et lunettes de protection sont conseillés.

L'utilisation d'un système de projection de peinture comporte en général des risques d'éclaboussures. Il a été constaté que le brouillard provoqué par une projection de peinture est directement lié à la distance avec le support et à la taille des gouttelettes de la peinture pulvérisée. Avec une peinture classique, on obtient une grande variété des tailles de gouttelettes dont la plus fine provoque ainsi le brouillard. La taille homogène et l'absence des fines gouttelettes de la peinture spécifiquement formulée pour le système Nespri permet de supprimer le brouillard et de limiter les éclaboussures à 1 cm.

* Se référer à la fiche technique

# SOLUTION & EXTÉRIEURE INTÉRIEURE

# ACCESSOIRES 1/2

(À COMMANDER DIRECTEMENT CHEZ NOTRE PARTENAIRE EUROMAIR)

## LES PIÈCES D'ENTRETIEN

**1** Exemplaire de chaque buse spécifique Nespri
213 : W670-213
215 : W1009215
316 : W1009316
317 : W1009317
319 : W1009319

**2** Support de buse
(Réf. : W1006001)

**3** Joint (x5 pièces)
(Réf. : W43052)

**4** Joint d'étanchéité filtre haute pression
(Réf. : W9974027)



**5** Jeu de 10 filtres de crosse blanc
(Réf. : W97024)

**6** Tamis de filtre haute pression mailles fines
(Réf. : W730-067)

**7** Crépine d'aspiration 1 mm pour Nespri Pro
(Réf. : W341435)

**8** Crochet tuyau pour échafaudage
(Réf. : W220307)

**9** Douille de soupape
(Réf. : W340339)

# ACCESSOIRES 2/2

(À COMMANDER DIRECTEMENT CHEZ NOTRE PARTENAIRE EUROMAIR)

## LES KITS **DE RÉPARATION**

Kits fortement conseillés lors du déroulement de vos chantiers afin d'éviter les pannes de machine.

**CLAPET DE REFOULEMENT**

(Réf. : W341702)



**SOUPAPE ASPIRATION**

(Réf. : W341254)

## ENTRETIEN ET STOCKAGE **DES BUSES**

**TIPCLEAN CONTAINER**

(Réf. : 2400214)

**EASYCLEAN NETTOYANT**

(Réf. : 2400216)

# CHÂTEAU D'EAU DE VAUX-EN-VELIN

“

Ce chantier a été réalisé suite à la décision de créer des fresques le long de la ligne de tramway. Nous avions peu de temps pour réaliser ce chantier et avons donc décidé de tester le système Nespri !

Le résultat a été très satisfaisant puisque nous avons divisé par 3 notre coefficient de temps d'application.

Le fait de ne pas avoir de brouillard était un véritable avantage pour ce chantier pour lequel une application airless classique n'aurait pas été possible en hauteur et à l'extérieur.

”

---

ENTREPRISE :
S.E.P.T.(SOFREV)

**SURFACE :** 1000 m²

**SUPPORT :** Béton

**PRODUITS :**
Muresko Nespri

**NOMBRE D'APPLICATEURS :**
2 sur nacelle

**RÉALISATION :**
1 couche par jour ;
application chronométrée sur une surface de 100 m²
(l'une des faces de l'octogone) : 18 min.

Des questions sur nos machines et leur mise en route ?

## NOTRE SERVICE TECHNIQUE EST À VOTRE ÉCOUTE AU

## 03.22.38.31.57

## SAV ET ENTRETIEN

EFFECTUÉ PAR LA SOCIÉTÉ EUROMAIR

SAV Euromair France Nord

12-14 avenue Sommer 92160 ANTONY
01.55.59.92.42
conseil.paris@euromair.com

SAV Euromair France Sud

228 avenue Olivier Perroy

13790 ROUSSET
04.42.29.08.96
conseil@euromair.com

ATTENTION : Il est utile de prévoir un entretien annuel de la machine pour bénéficier de la garantie. Il n'y a pas de remplacement ou prêt de matériel pendant la réparation.

## GARANTIE FABRICANT 3 + 2 ANS

LA GARANTIE COUVRE :
Tous problèmes dans la conception ou la performance de l'appareil.

QUELS COMPOSANTS NE SONT PAS INCLUS DANS LA GARANTIE ?
Les pièces d'usure comme les joints, les buses, les filtres, le clapet de refoulement et la vanne d'aspiration ne sont pas incluses dans la garantie.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LA GARANTIE ?
Pour toutes demandes de garantie, entretien ou réparation, veuillez télécharger au préalable le formulaire disponible sur le site d'Euromair : www.euromair.com.

Pour bénéficier de la garantie supplémentaire de 2 ans, rendez-vous sur le site internet suivant pour remplir le formulaire au maximum 4 semaines après votre achat :

http://profigarantie.wagner-group.com/

CAPAROL

PEINTURE D'EXPERT

DAW France S.A.R.L.
Pôle Jules Verne
Rue du Capitaine Némo
80440 BOVES

Tél. 03 22 38 39 40
Fax 03 22 38 39 49

www.caparol.fr

CaparolFrance

CaparolFrance