




Peinture de sol satinée polyvalente (intérieur/extérieur)
respectueuse de l'environnement et de la santé

Teneur en COV < 1g/L



- Émissions minimales sans solvant ni plastifiant
- Renforcé en PU (Polyuréthane), excellente résistance aux rayures
- Très haute résistance aux intempéries, à l'usure (sauf pneus) et à l'abrasion humide
- Bonne souplesse
- Anti-poussière (issue du support)



www.caparol.fr



Disbon 404 ELF*

Primaire et finition en phase aqueuse sans solvant (teneur COV < 1g/L) pour la protection et la décoration des sols à usage modéré à l'intérieur et à l'extérieur.

D'aspect satiné, il est idéal pour tout usage domestique ou dans des petites structures (industrie, artisanat, collectivités...). Destiné principalement aux sols bruts de pièces à vivre, cages d'escaliers, caves, buanderies, salles de jeux... et aux appuis de fenêtres et balcons, il se démarque par sa facilité d'application (rouleau, brosse, projection airless).

Produit à émissions réduites car il ne contient pas de solvant ni de plastifiant, il est ainsi respectueux des personnes applicatrices et résidentes. Disbon 404 ELF est également renforcé en PU pour assurer une excellente résistance aux rayures, aux chocs et à l'abrasion. En plus de rendre les surfaces résistantes à l'usure, celles-ci sont également faciles à nettoyer.


Avantages et bénéfices

- ▶ ELF et conforme AgBB, pour un sol respectueux de la santé et de l'environnement
- ▶ Très faible odeur, ce qui n'occasionne pas de gêne pour l'applicateur et les personnes à proximité
- ▶ Renforcé en PU, ce qui lui confère une excellente résistance aux rayures, à l'usure (sauf pneus) et à l'abrasion humide
- ▶ Forte résistance aux UV évitant jaunissement et farinage
- ▶ Anti-poussière (issue du support) pour un sol très facile à entretenir

TRAFIC LÉGER À MODÉRÉ




SATIN



OUTILS



CONDITIONNEMENT



Destinations



En extérieur :

Appui de fenêtre, balcon et bandeau de façade

En intérieur :

Petit atelier

Escalier privatif en béton et en bois¹

Couloir moyennement fréquenté (par exemple sous-sol, accès au parking dans une collectivité)

Sol technique

Large choix de teintes pastel à foncées



Classement anti-dérapant R10/PC10

Sur supports fermés, utiliser préalablement le primaire Disbon 481



Solution économique pour des balcons en bon état (*attention toutefois à la pente et aux flaques d'eau*).

*ELF : Emissionsminimiert Lösemittel Frei = Sans solvant - émissions minimales

¹ Consulter la fiche technique