



Notre meilleure peinture de sol pour résister aux pneus chauds !



- Utilisable en primaire et finition
- Résiste à l'usure (pneus inclus)
- Résiste aux choc et à l'abrasion
- Entretien facile
- Intérieur



www.caparol.fr



DisboPOX 442

Primaire et finition bicomposant brillant en phase aqueuse à base de résine epoxy pour travaux sur sols intérieurs.

Cette peinture de sol est le partenaire idéal pour protéger et décorer le sol des garages ou des hangars à vélos. Résistant à la migration des plastifiants, il est résistant à l'usure des pneus. Ce produit fait aussi ses preuves partout où il peut arriver occasionnellement une petite fuite d'eau, par exemple dans les caves de blanchisserie ou dans les sanitaires. Ce revêtement brillant procure au sol une forte résistance aux chocs et à l'abrasion, ainsi qu'à l'usure tout en étant très facile à nettoyer.

Disbopox W 442 présente également l'avantage d'être utilisable comme monoproduit sur les chantiers où les fonds sont absorbants pour encore plus de simplicité et d'efficacité : la première couche joue le rôle de primaire, puis il faut appliquer deux couches de finition.

Avantages et bénéfices

- Primaire et finition, pour une utilisation simple et efficace
- Ne craint pas la migration des plastifiants pour résister à l'usure liée aux pneus
- Résistance aux chocs et à l'abrasion, pour un aspect durable
- Très facile à nettoyer, ce qui limite les coûts d'entretien
- Conforme AgBB, pour respecter santé et environnement

TRAFIC MODÉRÉ À INTENSE

BRILLANT



OUTILS



CONDITIONNEMENT



Large choix de teintes pastel à foncées

Destinations



- Garage privé
- Entrepôts
- Hangars à vélo
- Parking de collectivité ou de copropriété
- Locaux communs (vélos...)
- Sanitaires

Classement anti-dérapant R11/PC20



DisboPOX 442 peut être utilisé pour ragréage.