COMPARATIF TECHNIQUE

DISBON

Conforme AgBB

phase aqueuse

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

ColorExpress



Spécificités	Sans solvant ni plastifiant	PV de décontamination	Résiste aux pneus chauds
Usage / trafic	Léger à modéré	Modéré à intense	Modéré à intense
Recouvrable	Séchage rapide, après 5 h	Après minimum 16 h et maximum 48 h	Après minimum 6 h et maxi 48 h
Teneur en COV en g/L	< 1	Max. 15	Max. 20
Utilisable en primaire et finition[1]	Oui	Non	Oui
Caractéristique	Monocomposant	Bicomposant	Bicomposant
Aspect	Satin	Satin	Brillant
Destination	Intérieur/extérieur[2]	Intérieur/extérieur	Intérieur
Surfaces murales[1]	Oui	Oui	Oui[1]
Rendement (finition)	6,5 m²/L	4 m²/kg	4,5 m²/kg
Résistant mécaniquement	3 jours	3 jours	3 jours
Résistance chimique	7 jours	7 jours	7 jours
Facilité d'application	●●●	●●●	●●●
Résistance à l'abrasion	●●	●●●	●●●
Résistance aux chocs	●●	●●●	●●●
Résistance aux rayures	●●●	●●	●●
Résistance au glissement	●●	●●	●●
Résistance chimique	●●	●●●	●●●
Résistance mécanique	●●	●●●	●●●
Résistance aux UV	●●●	●●	●
Résiste aux pneus chauds	Non	Oui	Oui
Résiste à l'eau stagnante	Non	Oui	Oui
Anti-poussière (issue du support)	Oui	Oui	Oui
PV décontamination	Non	Oui	Non
PV alimentaire	Non	Oui	Non
PV AgBB	Oui	Oui	Oui
PV anti-dérapant	Classe R10	Classe R10	Classe R11
PV résistance aux désinfectants	Non	Oui	Non
Durée d'utilisation	n/c	1h30 (non visible)	1h30
Toutes teintes réalisables en point de vente ColorExpress	Oui	Oui	Oui
Conditionnement	2,5L 12,5L	5KG 10KG	5KG 10KG
Outils			

●●● Correcte ●● Haute ● Excellente

[1] Consulter la fiche technique.
[2] Solution économique pour des balcons en bon état (attention toutefois à la pente et aux flaques d'eau stagnantes).