GUIDE DE SÉLECTION DES PEINTURES DE SOL SELON L'INTENSITÉ DU TRAFIC ET LES LIEUX

PEINTURES SOL : Trafic léger pour usages privatifs, zones de circulation piétonne

Sélectionnez facilement la peinture de sol adaptée afin d'obtenir un résultat esthétique de qualité et durable selon l'intensité du trafic & le lieu considéré :

Lieux [Astuces]	Peinture sol	Disbon 404 ELF	DisboPOX 447	DisboPOX 442	DisboPOX 475 SL	DisboPUR 458
		Film mince (< 1 mm)			Film épais (>1mm)	Vernis mat
Appui de fenêtre		✓				
Balcon [2 et 4]		✓				✓
Bandeau de façade		✓	✓			
Coursive		✓				
Buanderie, cellier		✓				
Cave		✓				
Cuisine [1 et 2]			✓	✓		✓
Escalier (circulation occasionnelle) [4]		✓		✓		
Garage de particulier [4]				✓		
Local technique		✓	✓	✓		
Local poubelles			✓	✓		
Loft [1, 2 et 3]				✓		✓
Pièce à vivre, cuisine ouverte [1 et 2]			✓	✓		✓
Salle de jeux [1 et 2]		✓	✓	✓		✓

En extérieur

PEINTURES SOL : Trafic modéré pour usages collectifs et publics

Lieux [Astuces]	Peinture sol	Disbon 404 ELF	DisboPOX 447	DisboPOX 442	DisboPOX 475 SL	DisboPUR 458
		Film mince (< 1 mm)			Film épais (>1mm)	Vernis mat
Archives (circulation occasionnelle)		✓				
Atelier de fabrication [1, 2 et 3]		✓	✓	✓		✓
Atelier mécanique [1, 2 et 3]		✓	✓	✓	✓	✓
Bâtiment de santé [1, 2 et 3]			✓			✓
Bureau à usage commercial [1, 2 et 3]			✓	✓		✓
Chais à vin [3 et 4]			✓			
Couloir [1]			✓	✓		✓
Entrepôt de stockage léger (usage de transpalette) [3 et 4]			✓	✓		
Escalier [1, 3 et 4]			✓	✓		
Hôpital [1, 2 et 3]			✓			
Industrie agro-alimentaire [3 et 4]			✓			
Local commun (local technique, garage à vélos,…)			✓	✓		
Quai de chargement léger (usage de transpalette) [3 et 4]			✓	✓		
Sanitaires			✓	✓		
Vestiaires [1, 3 et 4]			✓	✓		

PEINTURES SOL : Trafic intense pour usages collectifs, publics, industriels et commerciaux

Lieux [Astuces]	Peinture sol	Disbon 404 ELF	DisboPOX 447	DisboPOX 442	DisboPOX 475 SL	DisboPUR 458
		Film mince (< 1 mm)			Film épais (>1mm)	Vernis mat
Archives (circulation importante)					✓	
Atelier mécanique [1, 2 et 3]			✓	✓		✓
Bureau collectif [1, 2 et 3]			✓	✓		✓
Centre commercial					✓	✓
Crèche [1, 2 et 3]			✓			✓
Cuisine collective (version anti-dérapante obligatoire)					✓	
Ecole (locaux où l'hygiène doit être contrôlée) [1, 2 et 3]			✓			
Entrepôt de stockage lourd (usage de fenwick)					✓	
Etablissement public (salles de classe, couloirs…) [1, 2, 3 et 4]			✓	✓		✓
Hôpital [1, 2 et 3]			✓			✓
Industrie alimentaire					✓	
Industrie automobile					✓	
Industrie chimique					✓	
Industrie pharmaceutique					✓	
Parc de stationnement public					✓	
Parking collectivité ou copropriété (maximum 100 emplacements)				✓	✓	
Point de vente [1, 2, 3 et 4]			✓	✓		✓
Quai de chargement lourd (usage de fenwick)					✓	
Salle polyvalente, hall de réception					✓	✓
Show-room					✓	✓
Site industriel, usine (aires de production)					✓	

À savoir

[1] **Sol domestique :** l'attente d'un particulier est dominée par l'esthétique, le prix et la facilité d'entretien. Il faut prévoir obligatoirement un vernis DisboPUR 458 pour assurer une résistance aux rayures.
[2] **Chaises :** il est recommandé de prévoir des protections type feutre en-dessous des pieds de chaises ainsi que des tapis de protection pour des chaises à roulettes. À défaut, il y aura rapidement des rayures et une usure prématurée.
[3] **Entrée :** une zone de propreté (type tapis) doit être prévue pour enlever les saletés des semelles ainsi que l'humidité.
[4] **Effet anti-dérapant :** s'il n'existe pas d'obligation pour des raisons de sécurité, l'effet anti-dérapant n'est pas obligatoire et l'entretien sera plus facile.

Astuces

Lieux pour lesquels nous recommandons de consulter notre service technique pour valider une solution assurant l'absence de risque de glissance :

Salle de sport / terrain de sport : La multitude des supports utilisés pour les terrains de sport nécessitent souvent des produits spécifiquement adaptés pour éviter le risque de glissance.
Restaurant / cuisine industrielle : Très forte abrasion augmentant le risque de glissance, une solution technique doit être préalablement approuvée.

Opter pour la finition la plus adaptée pour recouvrir un revêtement de sol existant en bon état , préparé conformément aux DTU :

Finition pour rénovation du sol existant	Acrylique	Alkyde ou alkyduréthane	Acrylique ou acryluréthane	Epoxydique	Polyuréthane	Caoutchouc chloré
Disbon 404 ELF (mono-composant)	X	Non	X	Non	X	Non
DisboPOX 447 (bi-composant)	X	X (avec 481)	X (avec 481)	X (avec 481)	Consulter le service technique	
DisboPOX 442 (bi-composant	X	X (avec 481)	X (avec 481)	X (avec 481)		
DisboPOX 475 SL (bi-composant)	Non	Non	Non	X (avec 481)		