


CAPATECT 160 DALMATIEN

CAPATECT 160 XL DALMATIEN

Panneau bicolore en Polystyrène expansé pour système d'Isolation Thermique par l'Extérieur. Performance isolante supérieure.



DESCRIPTION

Liant	Polystyrène expansé	
Fonction	Panneau en Polystyrène expansé, certifié ACERMI. Pour systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur en collé ou calé chevillé.	
Propriétés	<input type="checkbox"/> Ne se rétracte pas <input type="checkbox"/> Excellente stabilité dimensionnelle <input type="checkbox"/> Pose très agréable <input type="checkbox"/> Ne nécessite pas de bâchage, les joints entre les plaques ne s'ouvrent pas exposés au soleil	
Dimension des panneaux	Capatect 160: 500 x 1000 mm Capatect 160 XL: 600 x 1200 mm	
Épaisseur des panneaux	Disponible de 2 à 20 cm. Autres épaisseurs sur demande.	
Aspect	Anthracite et blanc	
Conservation	Au sec à l'abri de l'humidité. Ne pas exposer trop longtemps aux UV.	
Conductivité thermique	$\lambda = 0,034 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ (p.ex. $R = 2,9 \text{ m}^2\text{K/W}$ pour une épaisseur de 10 cm)	

MISE EN ŒUVRE

Application	<p>Préparer la colle (Capatect 190, 699 ou 6090) et déposer en méthode plot et boudin 2 à 3 plots de colle au milieu de la plaque ainsi qu'un boudin tout le long des bords. Poser ensuite la plaque sur le support préparé conformément à l'ATE. Éviter que la colle se trouve dans les joints entre les plaques. Prévoir un chevillage en fonction du support.</p> <p>Pour découper le Polystyrène, utiliser de préférence le fil chaud Capacut et pour le ponçage l'appareil Capaplan avec aspirateur intégré.</p>
Consommation	1 m ² /m ²
Conditions d'application	Ne pas appliquer par vent fort ou par temps de pluie.
Destruction	Ne recycler que les emballages vides. Évacuer les restes comme déchets de construction et de démolition en mélange.

Fiche Technique Capatect 160 Dalmatien - Edition 01/2011

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némó - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - info@caparol.fr